

ATOMIZZATORI A CANNONE ORIENTABILE

TELAIO IN PROFILATI D'ACCIAIO ZINCATO A CALDO, CISTERNA IN POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE, COPERCHIO RIBALTABILE.

Cisterna lavaimpianto, cisterna lavamani, livello esterno, filtro aspirazione con valvola, miscelatore in cisterna, valvola di scarico, comando a distanza. Gruppo ventola zincato a caldo, aste portagetto in acciaio inox. Girante centrifuga diam. 400mm. Moltiplicatore a 2 velocità con disinnesto e frizione, con due movimenti idraulici (rotazione 360° e inclinazione 90°), rotazione chiocciola manuale con ralla, gittata max 18mt vert. - 25mt oriz., getti doppi in ottone con antigoccia a membrana e ugelli in ceramica 1.5-1.2 mm.



ATP cannone orientabile

400 L



Cap. Cisterna



Pompa



Reg. pressione



L/min



BAR




HP richiesti



Ø girante



N. getti



Gittata A+B



Dim. macchina cm



Peso

CODICE

ATOMIZZATORI PORTATI A CANNONE ORIENTABILI

M2304CO7

400 L

AR 813

RM 40

80

50

22

400

7+3

25+18

95x150x160

180