



IDROPULTRICI - ACQUA FREDDA

BENZ-C MOTORE ENDOTERMICO

PRESSIONE

180÷250
bar

PORTATA ACQUA

660÷1260
l/h

POTENZA MOTORE

6,5÷13,0
Hp

MOTORE A BENZINA,
HONDA SERIE GX,
RAFFREDDATO AD ARIA



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ VALVOLA TERMOSTATICA - TSV
- ▶ DECELERATORE IDRAULICO (MODELLI DL) - RS

I MODELLI "DL" SONO EQUIPPAGGIATI DI DECELERATORE IDRAULICO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN

SPECS



LA VERSIONE "L" È DOTATA DI RIDUTTORE DI GIRI A BAGNO D'OLIO CHE ASSICURA UNA DURATA MAGGIORE DELLA POMPA



LA VERSIONE "H" È DOTATA DI GIUNTO ELASTICO CHE ASSICURA UNA LUNGA DURATA DEI COMPONENTI E FACILE MANUTENZIONE



SOLO IL MODELLO H1811P È DOTATO DI UNA VALVOLA TERMOSTATICA CHE PRESERVA LA POMPA DA POSSIBILI SURRISCALDAMENTI DELL'ACQUA

DATI TECNICI

Modello		BENZ-C H1811 P	BENZ-C H2013PI P	BENZ-C H2515PI P	BENZ-C DL-2515PI P	BENZ-C L2216PI P	BENZ-C L2021PI P	BENZ-C DL-2217PI P	BENZ-C DL-2021PI P
Codice		IDAF40352	IDAF40353	IDAF40354	IDAF40355	IDAF40356	IDAF40357	IDAF40358	IDAF40359
PRESTAZIONI									
Pressione operativa	bar/Mpa	30-180/3-18	30-200/3-20	30-250/3-25	30-250/3-25	30-220/3-22	30-200/3-20	30-220/3-22	30-200/3-20
Portata	l/h	330-660	400-800	450-900	450-900	500-1000	400-1260	450-1000	450-1260
Temperatura max acqua in entrata	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Motore tipo		Honda GX200 (benzina)	Honda GX270 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)
Potenza	Hp	6,5	9	13	13	13	13	13	13
RPM		3600	3600	3600	3600	1500	1500	1500	1500
Comando a distanza		BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP
Pompa/testata/pistoni		IPG biella manovella/ottone/ceramica	IPG biella manovella/ottone/ceramica	IPG biella manovella/ottone/ceramica	IPG biella manovella/ottone/ceramica	IPG biella manovella/ottone/ceramica	IPG biella manovella/ottone/ceramica	IPG biella manovella/ottone/ceramica	IPG biella manovella/ottone/ceramica
Dimensione (LxWxH)	cm	86x56x54	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75
Peso	Kg	47	70	75	75	85	85	75	75
Accoppiamento pompa/motore		(diretto)	(dotato di giunto elastico)	(dotato di giunto elastico)	(dotato di giunto elastico)	(dotato di riduttore n°giri)	(dotato di riduttore n°giri)	(dotato di riduttore n°giri)	(dotato di riduttore n°giri)

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40020
IMPUGNATURA G6000 +
PROL.P330 + M22



CODICE: LCPR40013
PROLUNGA P70 INOX -
TESTINA REG.



CODICE: UGLN49990
UGELLO A.P. LECH
1/4 25034 (PER
1811/2013/2515)



CODICE: UGLN05199
UGELLO A.P. LECH 1/4
2505 (PER 2216/2217)



CODICE: UGLN49995
UGELLO A.P. LECH 1/4
25065 (PER 2021)



CODICE: TBAP25324
TUBO A.P. R1 10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810
INNESTO A VITE M22-M22
PER GIUNZIONI



CODICE: LCPR24906
PROLUNGA P70 -
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 -
SOTTOSCOCCA



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT PROFESSIONAL
10 m - M22



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m



CODICE: TBAP40062
TUBO A.P. R1 15 m 5/16"
C/2 IRV



CODICE: TBAP44379
TUBO A.P. R1 20 m 5/16"
C/2 IRV



CODICE: LCPR40009
LANCIA TURBO UG. Ø 035
(PER 2013/2515)



CODICE: LCPR41973
LANCIA TURBO UG. Ø 055
(PER 2216/2217)



CODICE: LCPR88522
LANCIA TURBO UG. Ø 065
(PER 2021)



CODICE: KTRI40186
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40040
SCHIUMATORE 1L



CODICE: LCPR14858
LANCIA SABBIANTE UG. Ø
1,4 (PER 1811/2013/2515)



CODICE: LCPR13557
LANCIA SABBIANTE UG. Ø
1,6 (PER 2216/2217)



CODICE: LCPR14860
LANCIA SABBIANTE UG.
Ø 1,7 (PER 2021)



CODICE: PRCH00065
SACCO SABBIA AL
QUARZO 50Kg



CODICE: LCPR89116
LANCIA DOPPIA PD50



CODICE: LCPR89117
LANCIA DOPPIA PD70



IP Cleaning Srl

Viale Treviso 6330026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

